

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: FPS Brandskydd	Namn: SMP Putsprodukter AB
Namn: FPS-Gipsputs	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: FPS Gipsputs tillverkas av naturlig rå gipssten.	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: LBB - Puts i anläggning	REPA-registret: -
BK04: 01799 - Kemisk tekniska varor övrigt	


Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Bedömningsförklaring:	B: Produkten är klassificerad som hälsofarlig. B: Ofullständig dokumentation.
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation på grund av att maxvärde för kalciumsulfat saknas.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälsofarliga ämnen:	Ja 	Ja 

Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar: n Nej
Energiklass:	

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2020-02-11	2020-02-19	Manuellt
 Annan miljödeklaration	2020-02-11	2020-02-19	Manuellt
Internt dokument *1	2020-02-19	2020-02-19	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
expanderad perlit	93763-70-3	<3 %	
kalciumhydroxid	1305-62-0	<10 %	H315, H318, H335
kalciumsulfat	7778-18-9	>65 %	
kalciumkarbonat	1317-65-3	27 %	

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	
TVOC 26:		Energiutvinning:	

Emissioner

Formaldehyd:
 Uppfyller E0:
 Uppfyller E1:
 Uppfyller M1:
 Uppfyller M2:
 Uppfyller CARB1:
 Uppfyller CARB2:
 EMICODE:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Deponering:		
Avfallsslag:	17 08 02	
Farligt avfall:	-	-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:
 Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Faropiktogram



Klassning av produkten

Faroangivelser: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]
 P305+351+338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
 P501 - Innehållet/behållaren lämnas till... [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Byggskedet

Krav vid lagring:	Ja	Förvaras skyddat från vatten.
Krav på omgivande byggvaror:	Nej	

Bruksskedet

Energitillförsel: Ej relevant

Rivning

Demonterbar:	Ej relevant	
Särskilda åtgärder:	Ja	Skyddsmask för damm.

Avfallshantering

Avfallshantering

Omfattas av producentansvar: Nej

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Ja

Innemiljö

Kritiskt fukttillstånd: Nej

Buller: Ej relevant

Elektriska fält: Ej relevant

Magnetiska fält: Ej relevant

Övrigt


Bedömd: 2020-01-22 av Josephine Halldan

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-32EGXU51KC

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.5

Förklaringar

 Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.

 Innehåller inte nanopartiklar.

 Hälsosofarliga ämnen i byggskedet.

*1 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 02

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.