

Produkt



FPS-

Brandskyddselement/brandskydd

Publicerad 2023-07-14

Brandskyddselement/Brandskyddspelare för inklädnad av bärandestålkonstruktioner och ventilation i brandteknisk klass R 30– Brandskyddselement kan formanpassas och skräddarsys till alla tänkbara objekt effektivt och säkert tillgodose varje objekt. Typgodkänd för brandtekniska stålkonstruktioner (fd. TG 0345). FPS-brandskyddsinklädnader skyddar mot brand i betong, stålvaror, ventilation med mera vid brand. Mycket bra och flexibel brandskydds produkt. FPS-brandskyddselementet skyddar för R30 –

BVB ID	167975	Typ av produkt
BSAB-kod(er)	GB - Konstruktioner av monteringsfärdiga element i anläggning, GS - Konstruktioner av monteringsfärdiga element i hus, ZSC.2 - Brandtätning av genomföringar i hus, KBC.4 - Skikt av gipsbaserade skivor med fiberarmering	Användningsområde
BK04-kod(er)	07003 Brandsäkerhet	Leverantör S



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificering
----------------	-------------------	-----------------	-----	----	----------	-------------	--------------------

Gips, synonymt Sulfuric acid, calcium salt (1:1), dihydrate, Kalciumsulfat, dihydrat , Alabaster, C.I. Pigment White 25	>95%	>95%	10101-41-4	Saknas	-	-	-
Perlit	<3%	<3%	Övrigt, mineralb-aserat		-	-	-
Kalciumhydroxid synonymt släckt kalk eller Hydraulisk kalk	<1%	<1%	1305-62-0	215-137-3	-	-	-
Glasfiber	<1%	<1%	65997-17-3	266-046-0	-	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras

undefined



Innehåll

Accepteras

o Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå

Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion



Uppgifter saknas om energianvändning

3. Emballage



Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument

5. Avfall och rivning



Minst 70% av produkten är möjlig att återanvända



Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för $\geq 70\%$ av varan



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion



Uttränt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering

6. Innemiljö (Endast relevant för varor för inomhusbruk)



Ej relevant

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
FPS- Brandskyddsel ement/Brands kyddspelare	1002	-	-	-